



Valida Aprile 2025



MADE IN ITALY



GUELL CAM 1



GUELL CAM 2




GUELL CAM 2.5

PERFORMANCE
in LIGHTING


powered by
GEWISS

Proiettori industriali

GUELL CAM 1A/W IP66 - IK07 - 650 °C




Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
36 W	4000	A/W	5010 lm	06106994	€ 55,00
51 W	4000	A/W	6375 lm	06106694	€ 59,00





GUELL CAM 1S/W IP66 - IK07 - 650 °C

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
36 W	4000	S/W	5283 lm	06105794	€ 55,00
51 W	4000	S/W	6723 lm	06105494	€ 59,00




GUELL CAM 2A/W IP66 - IK07 - 650 °C

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
74 W	4000	A/W	9849 lm	06094694	€ 88,00
103 W	4000	A/W	12772 lm	06094494	€ 92,00
149 W	4000	A/W	19957 lm	3113543	€ 110,00





GUELL CAM 2S/W IP66 - IK07 - 650 °C

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
74 W	4000	S/W	10275 lm	06094294	€ 88,00
103 W	4000	S/W	12995 lm	06094094	€ 92,00
149 W	4000	S/W	19969 lm	3113544	€ 110,00




GUELL CAM 2.5A/W IP66 - IK07 - 650 °C

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
154 W	4000	A/W	19727 lm	306126	€ 152,00
193 W	4000	A/W	24060 lm	3113547	€ 173,00



GUELL CAM 2.5S/W IP66 - IK07 - 650 °C

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
154 W	4000	S/W	20040 lm	306125	€ 152,00
193 W	4000	S/W	24867 lm	3113548	€ 170,00




Sospensioni industriali

Serie A+C/EW - Circolare extra-diffondente



Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
60 W	4000	C/EW	8456 lm	3111273	€ 69,00
100 W	4000	C/EW	16110 lm	3111274	€ 92,00
150 W	4000	C/EW	24414 lm	3111275	€ 99,50
200 W	4000	C/EW	31900 lm	3111276	€ 127,5

Serie A+MULTIPOWER C/EW - Circolare extra-diffondente



Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
85 W	4000	C/EW	15191 lm	3119399	€ 131,00
100 W	4000	C/EW	17362 lm		
150 W	4000	C/EW	24724 lm		
200 W	4000	C/EW	30373 lm		







Plafoniere stagne

NORMA+ S/EW - Ottica | Simmetrica extra-diffondente



Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
16 W	4000	S/EW	2836 lm	305948	€ 21,50
23 W	4000	S/EW	3951 lm	305949	€ 23,90
34 W	4000	S/EW	5215 lm	305952	€ 32,90
50 W	4000	S/EW	7625 lm	305954	€ 39,50



NORMA+ S/EW - Ottica | Simmetrica extra-diffondente - emergenza 1h

Potenza	Kelvin	Ottica	Flusso Apparecchio	Codice	Netto Consigliato
34 W	4000	S/EW	5215 lm	306000	€ 100,50
50 W	4000	S/EW	7625 lm	306002	€ 108,50

