

SUMISURA

La canalina regolabile in lunghezza e modulare

Sumisura è la **canalina regolabile in lunghezza e modulare**: viene fornita con terminali non saldati e può quindi essere facilmente tagliata per accorciarne la lunghezza attraverso la dima in dotazione (adatta anche per il corretto taglio della griglia in acciaio inox); una volta regolata in lunghezza, la canalina viene completata saldando con colla TCF (anch'essa in dotazione nella confezione standard) i terminali che chiudono la canalina e sorreggono la griglia soprastante. È inoltre modulare perché i terminali possono essere sostituiti con giunzioni (disponibili a parte) per collegare più canaline insieme sia in configurazione lineare che angolare.

Sumisura è disponibile nelle misure:

L.max 800 mm

L.max 1.200 mm.



Il pozzetto ed il resto della struttura della canalina che vengono inglobati nel massetto sono in ABS mentre le parti esposte della griglia sono in **acciaio inox AISI 316** (con terminali quadrati in ottone cromato), un acciaio di ottima qualità particolarmente resistente all'usura e all'azione corrosiva di agenti chimici o acque salmastre.

La versione standard prevede un pozzetto con **uscita orizzontale DN50** abbinato al tradizionale sifone idraulico (sifonatura 35mm) ma è disponibile anche con sifone a secco, in cui la sifonatura viene realizzata attraverso la chiusura di una paratia mobile e non immagazzinando

acqua all'interno del pozzetto. Nella versione con **uscita verticale ø46/50/54** invece non è previsto alcun sistema di sifonaggio.

Come per le altre canaline di OMP TEA, anche Sumisura viene fornita completa di **kit per l'impermeabilizzazione** perimetrale dello scarico che pone in sicurezza l'area di contatto tra la canalina ed il massetto e funge da base per il completamento dello strato di isolamento da realizzare tramite colle cementizie impermeabilizzanti o tessuti tecnici.



Oltre al kit di impermeabilizzazione nella confezione si possono inoltre trovare i supporti per la messa a bolla della canalina che ne facilitano la posa e consentono una maneggevole regolazione adattandosi ad ogni asperità della superficie; tutto l'occorrente per la sifonatura (ad esclusione della versione con uscita verticale che non prevede sifonatura) e naturalmente la griglia di copertura ed il foglio istruzioni.

