

MULTIMETRO A PINZA FLUKE 393 FC

Pinza amperometrica CAT III da 1500 V solare

Il **multimetro a pinza Fluke 393 FC** è progettato per i tecnici che lavorano con alimentazione DC fino a 1500 V come per esempio pannelli solari, energia eolica, ferrovie, centri dati, batterie per gruppi di continuità ecc. La pinza misura fino a 1500 V DC, 1000 V AC e fino a 1000 A AC/DC tramite la ganascia. In più, grazie alla pinza di corrente flessibile iFlex aggiuntiva amplia le misurazioni di corrente fino a 2500 A AC. Questa pinza è dotata di una ganascia sottile che consente di accedere a quadri con un numero elevato di cavi.



I punti di forza sono:

- Misurazione della tensione TRMS sicura e precisa fino a 1500 V DC in applicazioni solari, eoliche e a batteria.
- Sicurezza senza precedenti, il primo multimetro a pinza al mondo CAT III 1500 V/CAT IV 600 V.
- **Alimentazione DC:** la capacità di misurazione dell'alimentazione DC offre ai tecnici uno strumento versatile in grado di misurare tutto: V, A e potenza (kVA).
- **Polarità audio:** assicura che i pannelli fotovoltaici siano installati correttamente con l'aiuto di un segnale acustico che indica se la polarità è errata
- **Display a due righe** per visualizzare le misurazioni di tensione e corrente contemporaneamente
- **Fluke Connect:** consente di risparmiare tempo misurando, registrando e trasmettendo le misurazioni in Wifi per gestire la successiva documentazione
- **IP 54:** multimetro a pinza robusto con grado di protezione adatto all'uso in ambienti esterni polverosi
- **Ganascia più sottile:** la ganascia più sottile del 25% rispetto ai tradizionali multimetri a pinza rende le misurazioni in spazi ristretti più facili e veloci. Il nuovo design migliorato, resistente, robusto e affidabile soddisfa i severi requisiti CAT III in termini di dispersione e distanza.

In combinazione con il Misuratore di irradiazione solare Fluke FLK-IRR1-SOL forma un kit di strumenti indispensabili per le verifiche su impianti fotovoltaici.

